安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 WAC-5011

規格：

外觀	：微黃色透明
固成份	**：50±1%**
黏度(RVT.#4/10rpm/30°C)	：6000±1000cP
pH 值	：7±1
Tg	**：約 21~23°C**
MFFT	**：約 18°C**
離子型	：陰離子

特性：

WAC-5011 是一種苯乙烯-壓克力共聚合**硬質水性樹脂**，用於表面塗料、**光澤性及耐水性佳等特性，可用於石頭漆、彩晶石方面。**它具有以下特性：

1. **具有優越的接著性。**
2. **具有機械安定性及顏料混合性佳。**
3. 良好的耐水性及耐鹼性。
4. **用於玻璃纖維的接著、塗料表層和 ABS 的植毛。**

包裝：

200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。