

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

工業用濃縮消泡劑 HANSA ADD 5070

規格：

化學性質	：有機改性聚矽氧烷
外觀	：無色至微黃色液體
固體份	：約 100%
粘度(25°C)	：600-800mPas
比重(20°C)	：約 1.0g/ml

特性：

1. 在 pH 值 1.0-13.0 範圍內，有很好的穩定性。
2. 特別適合加入研磨基料。
3. 在配方中的貯存穩定性好。

應用：

1. 在眾多的配方中可以添加消泡劑 HANSA ADD 5070。
2. HANSA ADD 5070 在分散液，色墨和油漆具有優良的消泡效果。

使用建議：

1. 它能夠添加，用濃縮液或預先稀釋液。
2. 通常建議的添加量為 0.1-0.5%。

用於食品接觸：

1. HANSA ADD 5070 的成分都列在瑞士條例 817.023.21（瑞士日用品法“）的 A 和 B 表中，附件 6 附件 1（表 I 和 II）。
2. HANSA ADD 5070 的成分與第十五和第三十六 BfR 的建議（第 15 屆和第 36 屆聯邦風險評估研究所）。BfR 可根據要求提供更詳細的信息。

穩定性：

HANSA ADD 5070 對霜凍是不敏感的。

儲存：

如果妥善儲存在密閉原裝的容器中，該產品將保持至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。