

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 D-804XZ

規格：

組成	：礦物油及界面活性劑混合物
外觀	：黃色模糊液體
離子性	：非離子
pH 值 (1%)	：5~7.5
比重 (30°C)	：0.90±0.02
黏度(25°C)	：150~350cps
水溶性	：水中乳化分散

特性與應用：

D-804XZ 是一種無 APEO、NPEO 100% 液體高效率非矽型消泡劑，適用於 Latex (含造紙、接著劑等)、油漆、染整皮革等行業。D-804XZ 有 Silicone 型消泡劑的強消泡力，但沒有油斑、魚眼等污染缺點。D-804XZ 具有下列特性：

1. 油漆：使用 0.2~0.3% D-804XZ，先將半數 D-804XZ 直接 (或加以稀釋) 投入研磨機中，以抑制泡沫產生，然後將剩餘半數 D-804XZ 投入攪拌。
2. Latex 乳液：使用 0.3~0.5% D-804XZ (對 Latex 固成份重量比) 直接投入。
3. 其他一般行業使用量約 0.1~0.5% ，視使用情況及使用對象而調整並在使用時先以 3~4 倍水稀釋再加入效果較好。

儲存：

1. 存放於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. D-804XZ 係由多種不同比重物混合，靜置一段時間如上層有輕微分離，係屬正常現象，使用前請搖均勻，效果不變。

包裝：

25KG/塑膠桶、180KG/鐵桶。

[註]：D-804XZ 相當於科寧 (cognis) 公司 NXZ。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401, 1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第三版 2009.10)