

安鋒實業股份有限公司

台灣:台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

水性消泡劑 D-805

規 格：

外 觀	：黃色糊狀液體
固 成 份	：100%
PH 值(1%)	：6.5±1.0
水 份	：0.5% max
比 重(30°C)	：0.9±0.01
水 溶 性	：水中乳化分散
離 子 性	：非離子

特 性：

D-805 是一種界面活性劑與礦物油的混合物，屬於非矽利康型之高效率液體消泡劑。

1. 適於 Latex(含造紙、接著劑等)、油漆、染整及皮革等行業。
2. D-805 有 silicone 型消泡劑之強消泡力，但沒有油斑、魚眼等污染缺點。

應 用：

1. 油漆：添加量 0.2-0.3%，先將半數 D-805 直接投入研磨機中，以抑制泡沫產生，然後將剩餘半數的 D-805 投入最後成品攪拌。
2. Latex 乳液：0.3-0.5% D-805 對 Latex 固成分重量比，直接投入。
3. 其他一般行業使用量約 0.1-0.5%，視使用情況及使用對象而調整。在使用前，先以 3-4 倍水稀釋再加入，效果較好。
4. D-805 與 D-800 不同處在於 D-805 乳化較安定，適用於染整染色、印刷、油墨、接著劑等工業。

包 裝：

180kg/鐵桶，25 kg/塑膠桶。