

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 0682

規格：

外觀：黃褐色不透明液體

黏度(20 C)：1000 cps

特性：

1. DF 0682 是一種液體礦物油精和非離子界面活性劑的混合物。
2. DF 0682 用於合成高分子乳液的抑泡劑，應用範圍包括水性塗料和接著劑的生產和應用。因具有長效性也可用於紙類工業上的黏土 / 乳膠塗佈或澱粉型塗料。符合 FDA 175.105 和 176.210 的認證。

添加量：

可直接使用，通常先添加一半到研磨階段，另一半在最後階段添加。在大部分系統添加量為 0.1-0.5%，但必需要先試驗決定。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401, 1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2009.07)