

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 2520

規格：

| | |
|---------|-------------|
| 外觀 | ：白色乳液 |
| 黏度(20℃) | ：最大 1500cps |
| 粒徑 | ：最大 400μm |
| 分散性 | ：可分散於水中 |

特性：

DF 2520 是一種改性矽氧烷的非離子乳液，它具有下列特性：

1. DF 2520 是一種不含溶劑的消泡劑，可用於水性系統中。
2. DF 2520 特別發展用於水性高光澤木器塗料與清漆。
3. DF 2520 用於水性有顏色或透明系統。

添加量：

一般情況下，推薦用量為配方全量的 0.1%~0.5%。大多數情況在顏料研磨和 letdown 時加入。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。**使用前再混合。**

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。