

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性消泡劑 DF 4004

### 規格：

外觀	：白色混濁液體
黏度	：約 700mPas
密度	：約 1.0g/cm <sup>3</sup>
pH 值	：約 7.0
溶解性	：溶於水中
APEO	：無

### 特性：

DF 4004 是一種聚矽烷氧共聚物與疏水性二氧化矽(silica)分散於水中的消泡劑。特別用於水性 PU 系統，例如：工業及木器漆、印刷油墨及接著劑。它應用於中性及鹼性 pH 值系統。矽利康與疏水性 SiO<sub>2</sub> 分散的消泡劑。

### 添加量：

DF 4004 不必稀釋可直接使用，但使用前必須攪拌均勻。2/3 於顏料研磨前加入，1/3 後加入。典型添加量為總配方量的 0.05~0.5%。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。