

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 6575GM

規格:

外觀	: 黃色液體
有效成份	: 96%
密度	: 0.89g/cm ³
閃點	: >170°C
pH 值	: 大約 7.0(2% 在去離子水中時)
分散性	: 在水中不能分散
APEO	: 無

特性:

1. DF 6575GM 是一種液體型泡沫控制劑，主要由碳氫礦物油 (mineral hydrocarbons) 與非離子型界面活性劑混合而成。
2. DF 6575GM 具有高效率、多用途的水性消泡劑，適合用於水性塗料與接著劑，合成與天然乳膠。同時在 pH 值寬廣的範圍內都有很好的消泡效果。

添加量:

1. 接著劑: starch-dextrine, casein-based: 0.1~0.2%; acrylic-PV-acetate, PV-alcohol-based: 0.1~0.3%。
2. 水性塗料: 裝修漆、木器漆、水泥漆 0.1~0.3%。
3. 合成與天然乳膠 (synthetic and natural latices): 0.1~0.3%

注意事項:

使用前或分裝時，請充分攪拌均勻，輕微分層是正常的現象。

儲存:

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意: 此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。