

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 6681

規格：

外觀	：黃色至棕色液體
有效成份	：100%
密度	：0.9g/cm ³
閃點	：>150℃
pH 值	：大約 7.5(2%在去離子水中時)
分散性	：可在水中分散

特性：

1. DF 6681 是一種不含 APEO 的水性消泡劑，是由碳氫礦物油與非離子型界面活性劑混合而成。
2. DF 6681 在塗料的生產、包裝與應用，具有很好的抑泡、消泡效果，含有疏水性的二氧化矽(silica)使 DF 6681 具有很強且長效的消泡性能。同時在寬廣範圍 pH 值內及溫度都有很好消果效果。

操作注意事項：

1. 使用前或分裝時，請充分攪拌均勻，輕微分層是正常的現象。
2. 在研磨分散顏料時添加 2/3 量，在最後的調配階段(Let down)，再添加 1/3 量可得到最好的消泡效果。

添加量：

1. 裝飾塗料：0.1~0.4%；透明木器漆：0.1~0.5%；油墨及紙張塗飾：0.1~0.3%；接著劑：0.1~0.3%。
2. 金屬加工液或潤滑劑：濃縮液用 0.1~0.5%；稀釋液用 0.02~0.05%。
3. 清潔劑：0.1~0.3%。
4. 農藥化學產品：0.1~0.3%。
5. 合成和天然乳膠：0.1~0.3%。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。