

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 6684

規格：

外觀	：白色乳液
黏度(20°C)	：約 1500cps
分散性	：在水中不可分散

特性：

1. DF 6684 是一種由碳氫礦物油、二氧化矽與非離子的界面活性劑組成，主要作為水性系統的消泡劑。
2. DF 6684 是一種高效率的消泡劑，對低到高 PVC 塗料很有效。它不含溶劑，也能應用在一些高光澤的系統，乳膠聚合物或接著劑。
3. DF 6684 在 pH 值或溫度高低都有寬廣的適用範圍。
4. DF 6684 也適合在高黏度與高膜厚的系統中使用，例如：石膏(plasters)。

操作注意事項：

使用前或分裝時，請充分攪拌均勻，輕微分層是正常的現象。

添加量：

配方全量的 0.1~0.5%

儲存：

存放於 5~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。