

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 6689

規格：

| | |
|----------|------------|
| 外觀 | ：琥珀色液體 |
| 黏度(20°C) | ：約 1000cps |
| 分散性 | ：水中微可分散 |

特性：

1. DF 6689 是一種由碳氫礦物油與二氧化矽，非離子界面活性劑所組成的水性消泡劑。
2. DF 6689 不含溶劑，發展用於水性塗料與接著劑的消泡劑。
3. DF 6689 也能用於紙上光及一般低黏度的塗料系統。在低用量下即有很好的消泡效果，同時在 pH 及溫度高低範圍都適用。

添加量：

DF 6689 可直接添加使用，添加量約全配方量的 0.1~0.5%，建議 1/2 添加量在顏料研磨時添加，剩下 1/2 在最後調整階段(Let down)時添加效果最好。

儲存：

存放於 10~30°C 室內，避免結凍，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。經長時間儲存有可能分層，使用前或分裝時，請充分攪拌均勻，輕微分層是正常的現象。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401, 1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2009.07)