

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 6755

規格:

外觀 : 乳白色液體

黏度(20°C) : 約 5000cps

特性:

1. DF 6755 是一種由聚醚與疏水粒子、非離子界面活性劑所組成的水性消泡劑。
2. DF 6755 主要用於低到高 PVC 的塗料消泡。
3. DF 6755 不含礦物油、溶劑、矽酮(silicones)，適合用於高光澤塗料及 elastomeric 系統，以及接著劑產品。
4. DF 6755 在很低的用量即有很好的消泡效果，同時在不同的 pH 值皆有效。

添加量:

全配方量的 0.05~0.5%

儲存:

存放於 5~30°C 室內，避免結凍，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。經長時間儲存有可能分層，使用前或分裝時，請充分攪拌均勻，輕微分層是正常的現象。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401, 1382-5211745

第 1 頁, 共 1 頁 (第一版 2009.07)