

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 681F

規格：

外觀	：乳白到黃色不透明液體
有效成份	：約 95%
密度	：0.88g/cm ³
閃點	：>200°C
pH 值	：大約 7(2%在去離子水中)
水溶解性	：於水中不可分散

特性：

1. DF 681F 是一種不含 APEO 的液體礦物油精和非離子界面活性劑的混合物。
2. DF 681F 有很好的相容性和理想定量技術，在嚴苛的溫度和壓力下也可提供快速脫泡和長效性，應用於油漆、塗料、接著劑，也可用於聚合反應和紙張塗佈。

添加量：

可直接使用，使用前先攪拌均勻。

1. 油漆、塗料：0.1-0.3 平光漆和絲紋漆。
2. 合成和天然乳膠漆：0.1-0.3%。
3. 接著劑：
 - a. 澱粉、糊精、酪朊：0.1-0.2%。
 - b. 壓克力、聚醋酸乙烯、聚乙烯醇：0.1-0.3%。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。儲放會分層，使用前請先攪拌均勻。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。