

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 6900

規格：

外觀	：琥珀色液體
黏度(20°C)	：約 1000cps
分散性	：不能分散於水中

特性：

1. DF 6900 是一種蔬菜油、二氧化矽、表面活性物與非離子型界面活性劑所組成的水性消泡劑。
2. DF 6900 是一種生物可分解的消泡劑，特別發展適用於水性塗料與接著劑。也能適用於天然來源做成的塗料與接著劑。
3. DF 6900 不含有機溶劑，無 VOC 排放問題，符合 BFR、XIV 規定，同時也符合 FDA176、200 的規範。

添加量：

全配方量的 0.1~0.5%。在塗料中先加入 1/2 跟顏料一起研磨，剩下 1/2 在 let down 時添加。

儲存：

存放於 10~30°C 室內，避免結凍，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。經長時間儲存有可能分層，使用前或分裝時，請充分攪拌均勻，輕微分層是正常的現象。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。