

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 FOAMSTOP 600N

規格：

外觀	：微混濁液體
粘度(20°C)	：75 ~ 350 mm ² /s (cSt)
密度(20°C)	：1.00~1.06 g/cm ³
閃火點	：>120
聚烯烴基二醇沸點	：>250
礦物油含量	：0 %
成份符合 FDA 規定	：編號 21CFR § 173.340

化學組成：

聚烯烴基二醇及界面活性劑混合物。成份符合 FDA 規定。

應用：

1. 塗料工業：全量之 0.05~0.5%
2. 印刷油墨工業：全量之 0.05~0.5%
3. 地板拋光及清潔劑工業
4. 水溶性水壓液體
5. 水溶性金屬加工液體

優點：

1. 100% 溶於水。在透明系統液態相中無混濁或白霧化
2. 持久性的消泡特性
3. 使用 Foamstop 600N 可避免在過濾器的管口及噴槍的噴嘴有封閉住現象
4. 在 PH 值 2~12 均有效果
5. 可生物降解的(分解的)
6. 不含礦物油、胺類及硝酸鹽或氟化物
7. 在金屬表面用自來水容易清洗掉
8. 使用在塗料或電鍍時，無附著力的問題

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。