安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

發酵和廢水處理用消泡劑 LUCRAFOAM 1510

規格:

化學成份 : 酯和改性甘油的混合物

離子性 : 非離子

外觀 : 黃色液體

比重 (20°C) : ~1 g/cm³

有效成份 : 100%

pH 值(10%於水中) : 9~10

水中互溶性 : 可溶

特性:

1. LUCRAFOAM 1510 消泡劑是一種無油酯和改性的天然甘油酯混合物。它具有良好的快速破泡以及長期的效果。

2. LUCRAFOAM 1510 可在塗料和各種工業應用中使用,但特別適合 於微生物存在的工業加工過程,像發酵和廢水處理。該產品對微生物沒有 自面影響。

用量:

建議用量為總配方 0.1~1.5%。最佳劑量取決於各種參數 (例如,應用程序,配方) 必須通過試驗確定。

儲存:

1.在原密封包裝保存下24個月。

2.存放於 10~35℃室內,陰涼乾燥處,避免陽光照射,遠離火源。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。