

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 LUCRAFOAM S 01

規格：

化學成份	：聚二甲基矽氧烷的水性乳液
外觀	：白色液體
有效成分	：3 %
離子性	：非離子型
PH 值(100%溶於水)	：7.0 ~9.0
密度(20°C)	：1.0 g/cm ³
黏度(20°C)	：1500 mPas.
水中互溶性	：是

特性：

S 01 是一種穩定的矽利康分散液，做為性價比（成本效益性）全方位的矽利康消泡劑。它能用在塗料油墨和油漆工業上以及多種其他工業應用。

應用：

1. S 01 對低黏度水性系統特別有效，它容易跟水互溶性且高消泡動力。
2. S 01 在酸性和弱鹼 PH 範圍內以及對溫度是穩定的。它跟不同的系統有良好相容性，也能用到陽離子系統。

用量和加工方法：

對總配方量 0.1~0.5% ，最佳用量依應用配方測試。

S 01 能在加工的每一步驟加入，做事後添加也是有效的。

包裝：

1000KG/IBC。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。原桶內有一年存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。