

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性消泡劑 LUCRAFOAM S 03 N

### 規格：

化學成份	：改性聚二甲基矽氧烷
外觀	：白色液體
固成分	：5~7 %
離子性	：非離子型
PH 值(100%溶於水)	：7.0 ~9.0
密度(20°C)	：約 1.0 g/cm <sup>3</sup>
黏度(20°C)	：約 1000 mPas.

### 特性：

LUCRAFOAM S 03 N 是一種改性自乳化的矽利康消泡劑，基本上不同於普通矽利康消泡劑，它不會造成聚集或矽利康斑點發生。

### 應用：

LUCRAFOAM S 03 N 在溫度 20~130°C 及 PH 值 4~12 之間有極性的泡沫壓抑作用。LUCRAFOAM S 03 N 與所有普通陰離子、陽離子和非離子產品是相容。典型應用於水溶性配方。

### 用量和加工方法：

建議對總配方量 0.2~1.0% ，最佳用量依應用配方測試。  
LUCRAFOAM S 03 N 能直接加入或預先用水開稀加入配方中。

### 包裝：

120KG/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。原桶內有一年存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。