

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

平坦爽滑濕潤劑 HANSA ADD 1225

規格：

化學成份	：聚醚改性聚矽氧烷聚合物
外觀	：透明到黃色液體
固成份	：約 100%
離子性	：非離子性
黏度（20℃）	：500~1000 mPa.s
穩定性	：對水解穩定，因此能用於酸性和鹼性條件(pH 值: 2~13)。 對霜凍不敏感

特性：

1. 對光油良好。
2. 高表面爽滑性。
3. 良好底材濕潤性。
4. 對水解穩定。

應用：

HANSA ADD 1225 是一種表面活性產品，由於它特別的結構，在水溶性、溶劑型或化合物做為添加劑，有良好滑動和流動性質，例如：良好相容性和溶解性，使得它在應用上有高彈性，且保證安全生產。

用法：

HANSA ADD 1225 在水及醇類中是透明溶解。HANSA ADD 1225 特別適合做流動助劑，能用在低到中黏度(到 5000mPas)的塗料。

與食品接觸：

1. HANSA ADD 1225 的成分都列在瑞士條例 817.023.21（瑞士日用品法）的 A 和 B 表中，附件 6 附件 1（表 I 和 II）。
2. HANSA ADD 1225 的成分與第三十六 BfR 的建議（第 36 屆聯邦風險評估研究所）。BfR 可根據要求提供更詳細的信息。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，對冰點不敏感。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。