

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 油性撥水撥油抗污劑 HEXAFOR 6284

### 規格：

化學性質	：丙烯酸的氟聚合物
成份組成	：25%氟化聚合物、75%丁醋(BAC)
外觀	：黃色透明液體
固含量	：24~26%
比重	：0.95 g/cm <sup>3</sup>
閃點	：24°C (75°F)
沸點	：126°C (259°F)
結凍點	：-18°C (0°F)

### 特性：

1. HEXAFOR 6284 是一種**油性短鏈 C<sub>6</sub> 氟化鏈的純甲基丙烯酸的氟化聚合物**，有**高 Tg 點**，它對建築材料，例如天然石材、赤土(terra cotta)、混凝土、磚，提供一個持久的和透明的表面處理，以及優異的撥水撥油性，對橄欖油和種子油、咖啡、番茄醬、芥末提供抗污性。處理後的表面容易清潔。
2. **HEXAFOR 6284 不會改變石材的原來外觀。**

### 功能：

1. 優異的撥水撥油性。
2. 抗污漬性能。
3. **易清潔性。**
4. **堅固耐用處理。**
5. **高穿透力。**
6. **耐 UV。**
7. 符合美國 EPA 2010/2015 全氟辛酸銨(PFOA)規定，低於檢測值，所以是 PFOA free。

### 應用：

1. HEXAFOR 6284 用溶劑稀釋至 5~10%顯示最佳性能。
2. 它可以應用於低壓甲板噴霧器、飽和刷塗、輥塗或一層~二層拖把(mop)應用。依據要處理的表面孔隙性多少用稀釋液 100~150 克/m<sup>2</sup>

### 溶解性：

碳氫化合物類、異烷烴類、酯類、酮類、庚烷類、甲苯、二甲苯、dipropylenglycol、monomethylether、異丙醇(IPA)。

### 包裝：

25kg/桶、100kg/桶、180kg/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。