

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 聚氨酯型高分子分散劑 ADD-4010

### 規格：

成分	：	變性聚氨酯
有效成份	：	<b>52%</b>
酸價	：	8-18mg KOH/g
胺價	：	<b>6-16 mg KOH/g</b>
色相	：	最大 6
比重(20℃)	：	約 0.98 g/cm <sup>3</sup>
溶劑	：	醋酸丁酯/丙二醇甲醚醋酸酯/烷基苯
閃火點	：	24 °C

### 特性：

ADD-4010 是一種聚合型高分子分散劑，用於溶劑型高性能工業塗料和一般裝飾塗料中分散、穩定無機顏料、消光粉、碳黑和有機顏料。ADD-4010 有較高的性價比，適合取代傳統型的分散劑，它具有下列特性：

1. 減少研磨時間。
2. 提高光澤。
3. **防止浮色和發花的問題。**
4. 提高顏料著色力(提高色強度)。

### 應用：

ADD-4010 它適合下列應用：

1. **特別適合生產消光漿，有很好的啞粉定向(位)效果，在儲存後仍有不變的光澤和柔軟感消光效果。**
2. 用來安定有機顏料分散，用於生產溶劑型通用色漿。

### 用量：

需在研磨階段，未加入顏料前添加：

鈦白粉	：	對顏料量的 2-4%
無機顏料	：	對顏料量的 5-10%
有機顏料	：	對顏料量的 20-40%
碳黑	：	對顏料量的 30-60%

### 包裝：

25KG/190KG

### 儲存：

儲存於陰冷乾燥地方，在未開封可保存 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。