

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

灌注型 PU 彈性體用乳化脫膜劑 EMUL 1803

規格：

外觀	：乳白色液體
顏色	：白色
有效成份	：約 42%
pH 值	：約 5
比重 (25°C)	：約 1.0
溶劑	：無
閃火點	：>100°C
乳化劑	：非離子
稀釋劑	：水

說明：

EMUL 1803 是一種非離子型含矽利康油及樹脂之矽利康乳液。這乳液是專用於灌注型 PU 彈性體用脫膜劑。

應用：

EMUL 1803 用於下列應用：

1. 鞋材工業：鞋子、鞋後跟等。
2. 汽車工業：手扶箱、衝擊車板、方向盤等。

特性：

1. 因為稀釋劑是水，所以使用上非常容易及安全。
2. 在模具表面可產生一層耐久性的薄膜。
3. 容易清潔處理模具。
4. 不會起化學反應。

使用方法：

EMUL 1803 須用軟水 (TH<20°) 來稀釋。對高濃度液適合用噴槍或擦拭方式來使用。

1. 模具使用完畢時，一定要清潔。通常，使用 E1803 一次，足夠脫膜 2~10 次。
2. 脫膜次數是依模具使用情況及材質而定。

包裝：

25KG 及 200KG 裝。

儲存及有效期：

原裝桶儲存在 2~30°C 環境，依製造日期起算，有效期為 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。