安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155(代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45. hinet. net 網站:www. twanfong. com


感溫變色顏料

特性:

熱致變色顏料是通過微膠囊技術開發的特殊效果顏料。它採用對溫度敏感的微膠囊來封裝染料,並通過在一定範圍內的溫度上升或下降來實現顏色變化。它可以重覆使用。它能快速變色,顏色鮮艷。它具有良好的耐溶劑性和分散性,變色可以是可逆的或不可逆的。

通過微膠囊的收縮和膨脹,它將通過三種方式改變顏色。

- 1. 温度上升時顯示顏色,溫度下降時隱藏顏色。
- 2. 溫度高時顯示隱藏顏色,溫度下降時顯示顏色。
- 3. 從一種顏色變成另一種顏色。
- 4. 粒徑:3~10 微米。
- 5. 基礎溫度:5℃、10℃、16℃、31℃、33℃、43℃、45℃、50℃、65℃, 最高耐溫約為 200℃~230℃(十分鐘內)。
- 6. 基礎顏色:



應用:

- 1. **溫變塗料**:適用於各種塑料製品的表面塗裝。包括 ABS、PE、PP、PS、PVC、 EVA 等塑料材料 。
- 2. **溫變油墨**: 適用於各種類型的印刷,塗布絲網、凹版和凸版印刷,可在各種材料上印刷,包括紡織品、紙張、合成薄膜、玻璃、陶瓷和木材。
- 3. **溫變塑料**: 高色濃度的普通級母料可與 PE、PP、PS、PVC、EVA、PET 和尼龍混合,用於注塑或擠出工藝。
- 4. 可用於紗線、織物、皮革、陶瓷、裝飾等。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45. hinet. net 網站:www. twanfong. com

建議用量:

水性墨水或油漆: 2%~30% W/W。
油性墨水或油漆: 2%~30% W/W。
塑料注射或擠出: 2%~30% W/W。





陶瓷製品



紡織品



塑料製品

儲存:

存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處,避免陽光照射遠離火氣。在保質期後經重新檢測合格,可以繼續使用。對於海陸運輸,最好使用低溫集裝箱。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。