

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

德國 CHE 公司水性消泡劑

DF 6684：

成份：礦物油(乳化)+二氧化矽

應用範圍：水性漆，裝飾漆，內牆塗料，塑泥，黏合劑，乳液聚合，高黏度系統
要求長時間工作，極端疏水性，溫度穩定性，最好的均一性粒徑。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

BYK : Byk 037, Byk 038

Cognis : Foamaster 8030, Foamaster 8034

Nopco : Nopco NXZ

DF 6750：

成份：改性有機矽油的乳液

應用範圍：水性木器塗料，高光澤，門框塗料，油墨，彈性塗料，無溶劑的低
VOC 塗料。沒有光澤的損失。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

BYK : Byk 023

Elementis : Serdas 7580

Evonik : Foamex 840, Foamex 845

Cognis : Dehydran 3185

DF 6681：

成份：黃色至棕色液體的礦物油+二氧化矽

應用範圍：水性裝飾漆，透明木器塗料，油墨，黏合劑。非常有效，強疏水性，
寬範圍的 pH 值和溫度適用性。

競爭產品：無

DF 6755：

成份：poly-glycols+二氧化矽乳液

應用範圍：水性裝飾漆，有光澤度系統，黏合劑，彈性塗料。非常有效，無矽
油，礦物油，溶劑。寬範圍 pH 值，低到高 PVC 系統有低添加量。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

BYK : Byk 012

Cognis : Foamaster JMY

DF 4003：

成份：表面活性劑 + 二氧化矽混合的黃色混濁液體

應用範圍：水性 PUD 和壓克力(ACR)型工業塗料、木器塗料、黏合劑。非常有效
性，尤其是在 PUD 及範圍廣泛的 pH 值和黏度。

競爭產品：無

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一
種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。