

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性防腐漆用合成矽酸鹽增稠流變劑產品資訊

型號	ELEMENTIS 類似產品	優勢	應用	建議添加量
HEMINGS G55L 較高黏度增稠觸變	ELEMENTIS Bentone LT	1. 人工合成產品，具有高粘度、高純度、高透明的綜合優勢，可以解決普通產品未被滿足的需求。 2. 透明度佳，適用於清澈體系。 3. 無重金屬，致敬物安全有害物質	水性工業：如防腐塗料、水性建築塗料（木器漆）、工程機械、水性環保快乾清漆、水性樹脂塗料（牆面塗料）、水性無機塗料等	0.1-1.0%
HEMINGS G250H 低剪切高觸變	ELEMENTIS Bentone DY			0.3-1.5%
HEMINGS G250E	BYK Laponite EP			-
HEMINGS G550C 增稠觸變性	ELEMENTIS Bentone EW-NA			0.1-1.0%
HEMINGS G150D 易分散型	ELEMENTIS Bentone DE			0.1-1.0%
HEMINGS XF-H	-			0.3~2.0%

黏度排序：Hemings G55L > Hemings G250H > Hemings G550C > Hemings G150D

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。