安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

ROWA 合成革耐污、抗塗鴉產品資訊

A. 抗塗鴉用水性底塗:

- 1. 水性啞光底漆: ROWATHAL M-25100W: 固成份: 16.8%, 60° 光澤: 1.0±0.3; 搭配 CDI 架橋劑 ROWASET 64489W。
- 2. 水性亮光底漆: ROWAKRYL G-25106W: 固成份: 13.5%, 60° 光澤: >85; 搭配 CDI 架橋劑 ROWASET 64489W。
- B. 抗塗鴉用水性面塗:要經烘烤高溫 140°C×1 分後,抗塗鴉性能會更好。
 - 1. 水性啞光面漆: ROWAKRYL M-35200W: 固成份: 45.8%, 60° 光澤: 12±4; 搭配架 橋劑 ROWASET 63762(40% 磺酸)烘烤 140°C×1 分。
 - 要再更啞的水性啞光面漆:ROWAKRYL M-35252W:固成份:52.5%,60°光澤:4±1;搭配架橋劑 ROWASET 63762(40%磺酸)烘烤 140°℃×1 分。
 - 3. 水性亮光面塗: ROWAKRYL G-35294W: 固成份: 46.6%; 催化用 ROWASET 63762(40% 磺酸)也當架橋劑用, 烘烤 140°C×1分。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務) 第1頁,共1頁(第二版 2025.04)