安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

胺官能基金屬密著促進劑 Chartwell C-515.71/1.5H

規格:

外觀:無色至黃色的透明至混濁液體

色相(Alpha) : ≤150

乾固份 : **50±1.0%**

pH 值(2%水溶液) : 7.5±0.5

溶劑 : 丙二醇

特性:

Chartwell C-515.71/1.5H 是一支高活性份的胺基金屬有機密著促進劑, 以穩定、中和的金屬錯合物所合成。

應用:

塗料、黏膠、印墨:可改善對所有金屬的密著,並改善耐鹽霧、降低畫痕處的受損及起泡,也可改善對陶器、水泥、木器和塑膠(不包含未處理的 PP/PE)。應用於水性外部底漆和木板著色時,可消除對木底材的剝落。

- •水性塗料:用於壓克力、苯乙烯壓克力、酚醛、PUD和醇酸塗料,pH=7~11, 建議後添加方式,添加量為聚合物固體(包含有機顏料重)的 0.35~1.4%, 使用傳統獎型混合機。。
- 2K 環氧&2K PU:建議添加於硬化劑(環氧)或多元醇(聚氨酯),建議添加量為聚合物固體的 0.35~1.4%, 需用 Cowlese 混合機在高剪切攪拌, 單獨研磨的剪切力不足夠。
- 聚氨酯改性硝化纖維素:用 Cowlese 混合機混合 10 分鐘,建議添加量為載體固體的 0.35~1.4%。

包裝:

35kg/桶、220kg/桶。

儲存:

密封原裝桶需儲放於陰涼乾燥處。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。