

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

德國 CHE 公司建築工業用粉體消泡劑、防收縮劑

粉體消泡劑：CHE® BOND DF 200P、DF 300P

成份：DF 200P：碳氫化合物+二氧化矽。粉體。

成份：DF 300P：烷氧基共聚合物+二氧化矽。粉體。

應用範圍：用於粉狀系統的消泡劑。例如：石膏板、填充粉劑、灰泥粉漿 (putty)、石膏粉、砂漿、水泥、粉刷泥漿、自平粉等。

DF 300P 特別發展用於含有聚羧化超級可塑劑 (polycarboxylate superplasticizers) 的系統。

自由流動性粉體，降低建築材料的充氣，高活動性。

DF 200P 有非常好成本效益。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

Cognis : Foamaster PD1, Dehydran 1922

Troy : Troykyd D 120 & D 128

Evonik : Tego Antifoam P 205

Hexion : Axilat DF 770DD, DF 6352DD

防收縮劑：CHE® BOND AS 1000、AS 1100、AS 1200

成份：AS 1000：新戊基乙二醇。粉體。

成份：AS 1100：新戊基乙二醇。粉體，適用於熱帶氣候地區。

成份：AS 1200：烷基乙二醇。粉體，低氣味。

應用範圍：砂漿、粉刷泥漿、修補砂漿、水泥自流平化合物。防止砂漿系統龜裂。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

RCF Faser : Ronasil SRA

Perstorp : Peramin SRA 10(環脂肪族乙醚醇)

Grace : Eclipse Plus(液體)

Munzing : Metolat P860, P861, P871, P890

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2011.11）