

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 水溶性 PU 底漆 JPOL UN-502P

### 規格：

|          |                |
|----------|----------------|
| 外觀       | ：淡藍色透明液體       |
| 固成分      | ：2±0.2%        |
| 黏度(25°C) | ：<10 cP        |
| 酸價       | ：25 mgKOH/g[註] |
| pH 值     | ：7.5~9.0       |
| 溶劑       | ：乙醇            |
| 溶解性      | ：可溶於水和乙醇       |

### 特性：

JPOL UN-502P 是一支不含 NMP 的脂肪族聚酯 PU 底漆，作為底漆可提升對極性底材的密著劑，例如：PET 膜和金屬。

[註] 可用水稀釋，再加入 PEDOT。

### 應用：

1. JPOL UN-502P 適用於以下：

- 薄膜、塑膠、金屬和其他剛性底材的表面改質。
- 保護性塗料添加劑。

2. 建議操作方法：

- 標準塗層濕膜厚：6.8µm(Mayer bar #3)
- 乾燥條件：80°C×2 分鐘或 100°C×1 分鐘或更高溫。

### 儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、5~30°C 環境，避免霜凍，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。