

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

聚丙烯蠟 PP300

規格：

外觀	：白色顆粒
黏度 (@170℃)	：180±30 mPa·s
軟化點	：160±1℃

特性：

白色顆粒，無毒，不溶於水，對酸、碱和水介質穩定。常溫下不溶於乙醇、丙酮、四氯化碳等大多數普通溶劑。它具有下列特性：

1. 優異的分散性、對無機粉體的充分潤濕性。
2. 增加產品的光澤度，提高產品的脫模性。
3. 耐熱性好，低氣味，耐磨性好，耐遷移性好。
4. 環保無毒，對人體及生物體無害，可用作食品包裝材料、助劑、添加劑等。

應用：

1. 色母料和填充母粒。
2. PVC 型材、管材，電線電纜料。
3. 油墨和各種蠟製品。
4. 橡膠加工。

包裝：

25kg/紙袋。

儲存：

在陰涼通風的環境下貯存和運輸，避免酸、碱和腐蝕性物質。遠離潮濕、熱、火和腐蝕性的環境。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。