

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

防蚊蟲塗料添加劑 X-MOS

規格：

化學結構	：菊酯化合物的分散液
外觀	：黃至橙色透明液體
pH 值(10%水溶液)	：4~7
比重(25℃)	：1.0~1.1 g/cm ³
離子性	：非離子性
溶解性	：可與水混溶

特性：

X-MOS 防蚊蟲塗料添加劑能夠與大部分水性塗料融合，有效驅避蚊蟲、防止蚊蟲叮咬及其引致的疾病，提供全面保護。獨立測試顯示防蚊蟲塗料添加劑可有效驅趕及擊倒長達 48 個月。只需在每公升水性塗料中添加 30~40 毫升的防蚊蟲塗料添加劑，充分混合後便可使用，並按照塗料說明進行塗抹。它具有下列特性：

1. 具有防蚊及防蟲效果。防止蚊蟲停落，穿刺和叮咬，驅避多種昆蟲，如蟑螂、螞蟥、蒼蠅等。
2. 持久有效保護，長達 48 個月。
3. 不黃變，適合白色或淡色塗料。
4. 應用簡單，只需與塗料混溶。
5. 相容性好，與大部分水性塗料相容。
6. 用途廣泛，適合內牆及外牆塗料。

用量：

1. 理論覆蓋為 6~8 m²/L 的塗料，防蚊蟲塗料添加劑用量：30 ml/L 塗料。
2. 理論覆蓋為 9~12 m²/L 的塗料：防蚊蟲塗料添加劑用量：40 ml/L 塗料。

使用方法：

1. 於每公斤塗料中加入 30~40 ml 防蚊蟲塗料添加劑。
2. 用調色機攪拌 10~15 分鐘，直至添加劑完全均勻分散在塗料中。
3. 按照說明使用塗料，為了不影響防蚊蟲塗料添加劑的功效，**建議用適量醋酸把塗料的 pH 值調校至 8 或以下**。塗料對叮咬昆蟲的有效期長達 48 個月。在 48 個月後只需重新塗抹即可獲得持續保護。
4. 建議與塗料混溶前先進行相容性試驗。

儲存：

在 20℃ 的密封容器內，可儲存 24 個月。當溫度低於 -5℃ 或高於 60℃，產品較易受影響。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2024.09)