安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

碳化二亞胺型聚合酸清除劑 LUBIO Hydrostab 3

規格:

外觀 : 黃色黏稠液體

碳化二亞胺含量 : **約 6%** 分解溫度 :>280℃

黏度 $(25^{\circ}\mathbb{C})$: $1000\sim6000 \text{ mPas}$ 密度 $(25^{\circ}\mathbb{C})$: $1.05\sim1.11 \text{ g/cm}^3$

特性:

- 1. 可作為水解保護劑,用於穩定酯類熱塑性彈性體(TPU)和水性壓克力分 散液。
- 2. 適用於聚縮醛(POM),以減少製造過程中可能產生的甲醛。
- 3. 有助於潤滑油領域合成油和植物酯油的穩定性。
- 4. 透過添加二羧酸、磷酸及其衍生物,可形成高度交聯的聚合物,可用作增稠劑,例如:油脂。
- 5. 溶於水,易處理。

用量:

1.0~2.0% •

包裝:

200kg/桶。

儲存:

在乾燥條件和室溫下密封,且原包裝完好的情況下存放,保質期為出貨後 12 個月。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。