

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

Alberdingk 水性壓克力-應用於表面塗層

	工業塗裝用木器塗料								DIY 塗裝應用								
	封閉底漆	家具底漆	家具面漆	中度纖維填充底漆	木門塗裝用塗料	窗框塗料	戶外器料漆	著色用塗料	室內細木工	室外細木工	裝飾用	高光磁漆	木地板	混凝土地板	建築	工業塗料用塗料	金屬塗料
自交聯型壓克力共聚物																	
AC 2403	x			x					x	x	x	x			x	x	x
AC 2514		x	x	●	●			x	x		●		x	x			
AC 2544		x	x		x			●	x				x	●		x	
AC 2518						x	x	●	●	x	x				●		
AC 2523				x		●	x	x	●	x	x	x			x		
AC 2524		x	x	●	●			●	x		●	●	x	x	●	x	●
AC 25381		x	●	●		●	x	●	x	x	x	x	●	x	x	●	x
AC 2714		x	x	●	●				x		●		x	x		●	
AC 2742	x	x	x	x			●		x		x	●	●	x	x	x	
AC 2782		x	x	x	●	●			x	●			●				
AC 3600		●	●	●	●	x	x	●	●	x	x	x	x	●	x	●	
AC 3626					x			●			●	x			●		
AC 3630		x	x	●	●		●	●	x	●	●	●	x		●	●	
AC 3640		x	●	●			●	●	x		●		x				
AC 3660		x	x	●	x			x	x		●		x	x	●	●	
AC 8820																x	x
Lignocure 2010	●					x		x		x							
壓克力共聚物																	
AC 2435	x								x		x	●				●	x
AC 2508		●	●	●	●				●							x	
AC 2570								x									
AC 8848																x	x
AS 2610																x	
AS 2685																x	x
AS 2688												x					●

x 推薦使用 ● 可以使用

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共4頁（第二版 2025.10）

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

	固含(%)	黏度 (mPas)	PH值	最低成膜 溫度 (°C)	自交聯	擺桿硬度 (秒)
自交聯型壓克力共聚物						
AC 2403	46-48	200-2000	8.0-9.0	16	x	
AC 2514	42-44	30-300	7.0-8.0	43	x	104
AC 2544	42-44	50-300	7.0-8.0	47	x	160
AC 2518	46-48	1000-4000	8.5-9.0	5	x	65
AC 2523	47-49	500-4000	7.5-8.5	0	x	45
AC 2524	47-49	1500-5000	7.0-8.0	49	x	
AC 25381	47-49	2000-8000	7.5-8.5	17	x	65
AC 2714	43-45	30-300	8.0-9.0	50	x	105
AC 2742	47-49	2000-4000	7.5-8.5	45	x	
AC 2782	47-49	100-700	8.0-9.0	22	x	
AC 3600	40-42	20-200	7.5-8.5	0	x	
AC 3626	39-41	50-200	8.0-9.0	45	x	
AC 3630	40-42	50-500	8.0-8.5	25	x	90
AC 3640	40-42	50-500	8.0-9.0	30		90
AC 3660	39-41	20-200	8.0-9.0	55	x	130
AC 8820	45-47	200-2000	8.0-9.0	22	x	
Lignocure 2010	32-34	10-200	7.0-9.0	0	x	
壓克力共聚物						
AC 2435	43-45	100-1000	8.5-9.5	30		60
AC 2508	49-51	100-2000	7.0-8.0	80		140
AC 2570	39-41	10-300	4.0-4.5	25		
AC 8848	49-51	3000-5000	7.0-7.5	14		
AS 2610	49-51	100-1000	7.0-8.0	80		140
AS 2685	42-44	2000-4500	7.0-8.0	20		45
AS 2688	43-45	500-3000	7.5-8.5	40		

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

A. 自交聯型壓克力共聚物

AC 2403	多相結構， 極好的耐水性 ，優異的附著力和極好的防腐蝕性能，低成膜溫度且具有良好的抗黏連性
AC 2514	自交聯， 出色的打磨性 ， 快速乾燥 ， 極佳的耐手汗性 ，良好的耐化學性
AC 2544	AC 2514 的核殼版自交聯丙烯酸樹脂 ，具備優異的抗黏連性及 非常快速的硬度提升 ，耐化性、耐水性能非常好， 適合木器及塑膠塗料應用 ，與 Alberdingk 的聚酯-聚氨酯以及聚碳酸酯-聚氨酯有非常好的相容性
AC 2518	自交聯，出色的抗黏連性， 戶外耐久性
AC 2523	自交聯，核殼結構， 具有良好耐戶外性 ， 濕附著力 ，用於 0-VOC 瓷漆和清漆塗層時顯示高光澤特性，特別優異的耐水性
AC 2524	自交聯，具有出色的耐化學性， 用於有色漆時具有抗黏汙性 ，一般性用途
AC 25381	自交聯，核殼結構樹脂， 具有優良的早期抗水性和耐化學品性 ， 極好的通用性
AC 2714	AC2514 的改進型產品 ， 最好的疏水、疏油平衡性 ，在清漆和彩漆體系中均具有優異的耐化學品性， 快乾
AC 2742	自交聯，核殼結構樹脂， 優異的耐綠茶、紅酒、咖啡性 ，對木材有很好的 封閉性能 ； 在塑膠上具有很好的附著力 。
AC 2782	很好的抗黏連性， 用於工業木器漆具有好的耐乾熱性和耐熱水性 ，高耐化學品性
AC 3600	多相自交聯丙烯酸分散體， 罐內清透性、暖木效果、流動性及流平性 特別好，優異的抗黏連性同時 兼備非常低的成膜溫度 ， 耐候性好 ，用於工業家具漆、亮光清漆、以及戶外細木工塗裝。
AC 3626	特殊的聚合物設計， 適合高品質的亮光塗料應用 ，具備優異的流平性及開放時間， 非常快速建立的抗黏連性 ， 優異的一般化學品耐性及護手霜／手油脂耐性
AC 3630	非常優異的暖木效果及漆膜透明度 ， 實乾非常快 ， 優異的抗黏連性、打磨性 ，即使在消光助劑添加量很高的時候仍然具備非常好的耐化學品性能， 開放時間很長 、漆膜流平非常好，在大面積平面噴塗施工時表現非常突出。
AC 3640	優異的暖木效果效果及漆膜清透性，優異的抗黏連， 硬度提升快 ，打磨性能好，即使在高消光劑含量的配方中都有非常好的耐化性
AC 3660	優異的暖木透明性， 非常硬 ， 抗黏連性能優異 ，非常好的化學品耐性、 耐熱輪胎性能 。
AC 8820	在塑膠基材（ABS, ABS-PC, PC）、金屬基材上特別加強的附著力 ，同時具備非常優異的耐水性及水氣隔絕能力。特別推薦 1K 工業塑膠底塗，或者作為提高耐水性的功能性樹脂使用。
Lignocure 2010	可與木質素反應的木材保護樹脂，其木材保護效果比傳統底漆極大提高

B. 壓克力共聚物

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第3頁，共4頁（第二版 2025.10）

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

AC 2435	優異的金屬防腐蝕性能，以及出色的濕附著力性能，適用於直接塗於金屬表面的塗層（DTM），以及金屬防腐底漆
AC 2508	硬度非常高的丙烯酸樹脂，在提高黏連性和硬度過程中起添加劑作用，在印刷油墨中作為底漆，良好的耐醇性
AC 2570	非常好的再乳化性、可清潔性能，作為擦塗著色劑應用
AC 8848	在塑膠及金屬等多種基材上有非常好的附著力，推薦作為功能性樹脂來提高底漆對基材的、或者中塗層連接底面漆的附著力，同時能夠提高耐水浸泡性能。
AS 2610	在硬塑料如：ABS、PS 及 HIPS 上具有出色的附著力，優異的耐化學品性及耐機械性能，非常好的鋁粉定向性及耐醇性
AS 2685	適用於金屬表面的 DIY 塗料，具有優異的附著力
AS 2688	用於高光磁漆和金屬塗料，優異的暖木效果