

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

丙烯酸-氟硅乳液防水劑 BSA-25F

規格：

外觀	：乳白色液體
活性含量	：30.0 ± 1.0 %
黏度(25°C)	：< 100 cps
比重	：1.00~1.04 g/cm ³
成膜效果	：亮光
表乾時間(20°C)	：60 分鐘
固化時間	：24 小時
固化方式	：室溫濕氣固化

特性：

BSA-25F是一款基於丙烯酸-氟硅樹脂體系的乳液型防水產品。可做為建築內外牆的飾面材料，具有良好的拒水性、透氣性、光澤性和保色性，固化後手感柔軟等特性。它具有很強的附著力，並且固化成膜，因此具有優異的抗污性和耐久性。它具有下列特性：

1. 不改變飾面顏色。
2. 強附著力、塗層柔軟，但無黏膩感。
3. 卓越的防水性。
4. 優異的抗污性和耐久性。
5. 易清潔。
6. 使用方便。

應用：

1. 裸露的混凝土和水泥砂漿外表面。
2. 辦公室、工廠等建築的外露水泥牆的內外飾面。
3. 木材的飾面。

使用方式：

1. 塗裝前，對表面處理清除基材表面的灰塵、水份、油以及其他污染物。
2. 徹底清除表面化學品後使用，以防表面發生化學反應。
3. 在新建築物上塗層並完全固化：在室溫和pH值7~9的條件下30天或更長時間。

* BSA-25F不需要稀釋，可直接使用，其理論塗覆量為0.5 L/m²。

* 為了獲得最佳的使用量和效果，強烈建議先小面積的做一下測試。

性能測試：

測試水油性撥水劑對石材上的性能(安鋒-1091214001)：

• 測試配方：

BSA-25F	-	50.0
HEXAFOR 6392	5.0	-
WATER	95.0	50.0
合計	100.0	100.0

底材：石材。

膜厚：刷塗(一道及二道)。

乾燥方式：自乾。

操作方式：純水與(HEXAFOR 6392、BSA-25F)混合攪拌均勻(1000rpm×3min)。

安鋒實業股份有限公司


台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

● 測試結果

測試項目	HEXAFOR 6392	BSA-25F
表面	乾爽	乾爽
保持底材原色	接近	微變色
抗塗鴉效果/奇異筆	筆痕	筆痕
抗塗鴉效果/白板筆	筆痕	筆痕



產品 / 測試時間	當下	1 個月	6 個月
HEXAFOR 6392(撥水角/一道)	122.0°	115.1°	87.9°
BSA-25F(撥水角/一道)	98.5°	93.4°	90.4°

產品 / 測試時間	當下	1 個月	6 個月
HEXAFOR 6392(撥水角/一道)	124.4°	120.3°	69.5°
BSA-25F(撥水角/二道)	100.8°	94.6°	92.5°

● 結論


1. HEXAFOR 6392、BSA-25F 配製後靜置 6 個月後觀察，無黃變，BSA-25F 開稀後刷塗較接近石材原色，但還是有些許差異，HEXAFOR 6392 刷塗則接近石材原色。
2. 刷塗後分別測試抗塗鴉(奇異筆、白板筆)，測試結果抗塗鴉效果都不佳。
3. 當下撥水效果 HEXAFOR 6392>BSA-25F，放置戶外 6 個月撥水效果則 BSA-25F>HEXAFOR 6392。

● 圖片

1. 當下：



HEXAFOR 6392 一道




HEXAFOR 6392 二道



BSA-25F 一道



BSA-25F 二道



BSA-25F 50%較接近石材原色



HEXAFOR 6392 5%比 10%顏色淺一些


2. 放置戶外 1 個月：



HEXAFOR 6392 一道



HEXAFOR 6392 二道



BSA-25F 一道



BSA-25F 二道

3. 放置戶外 6 個月：




HEXAFOR 6392 一道



HEXAFOR 6392 二道



BSA-25F 一道



BSA-25F 二道

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

包裝：

18KG、200KG/桶。

儲存：

存放於室內 0~30℃陰涼乾燥處，避免陽光照射，避免雨水或太陽直曬，可存放 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。