

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性聚烯烴樹脂 ARROWBASE YA-4010

規格：

外觀	：草黃色液體
固體份	：25.0%
離子性	：陰離子
PH 值	：8~11
黏度(25℃)	：1~200mpa s
熔點	：140~150℃
Tg	：-30~20℃
分子量	：高

特性：

ARROWBA YA 4010 是一種無皂的改性聚烯烴 (polyolefin) 的水性奈米粒徑分散液，對多種底材它有極佳的附著力和熱封性質。

Arrowbase YA 4010 能用已知的塗佈方法例如凹印或浸塗方式塗佈。

Arrowbase YA 4010 的塗膜在 100~150℃ 熱烘成膜，它有下列特性：

1. 對多種底材有極佳附著力。
2. 水性且無氣的樹脂，對環境友善。
3. 極佳耐水性。
4. 對酸、鹼極佳耐化性。
5. 高熔點。

應用：

1. 薄膜的表面改性。
2. 薄膜或金屬箔(鋁箔)的底塗。
3. 熱封性的塗料、黏著劑。
4. 塗料和油墨的黏合劑(Binder).
5. 保護性的塗料助劑。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。