

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性 PU 分散液 JPOL UB-120R

規格：

外觀	：淡藍色透明液體
固成分	：20±1%
黏度(25°C)	：<50 cP
酸價	：26 mgKOH/g[註]
pH 值	：7.5~9.0
溶劑	：水
溶解性	：可溶於水和乙醇

特性：

JPOL UB-120R 是一支脂肪族聚酯 PU 分散液，作為聚合物底材、金屬和紙張的底漆，可增強其他塗料對底材的密著性，可用凹版或浸塗方式應用。

應用：

1. JPOL UB-120R 適用於以下：

- 薄膜、塑膠、金屬和其他剛性底材的表面改質。
- 保護性塗料添加劑。
- 搭配 PEDOT/PSS 作為抗靜電塗料。

2. 建議操作方法：

- 開稀：可用乙醇開稀來提升濕潤性和乾燥性，建議將固成分開稀至 2~5%。
- 標準塗層濕膜厚：6.8μm(Mayer bar #3)
- 乾燥條件：80°C×2 分鐘或 100°C×1 分鐘或更高溫。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、5~40°C 環境，避免霜凍，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。