

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性塗料(油墨)專用硬脂酸鋅 TP-800

規格：

外觀	：白色粉末
揮發份(105°C)	：≤0.5 %
游離脂肪酸	：≤0.7 %
Zn 金屬含量	：10.5~10.8 %
細度	：≤40 μm
熔點	：118~125 °C
分子式	：Zn(C ₁₇ H ₃₅ COO) ₂
分子量	：631

特性：

TP-800 是白色細微粉末，易吸潮、有滑膩感。本品可燃；熔點≥118°C；不溶於水、乙醇、乙醚；採用國際最新的合成工藝，吸收國外塗料級硬脂酸鋅的優點，**以其超細、透明、較好的分散性、易打磨、乾燥快、消泡易、透明清晰、抗熱變性好的特點**，贏得了客戶及市場的廣泛認同，並滿足了使用廠家對本產品的多方面性能要求。各項指標達到國際標準，具有以下特性：

1. 具有極佳的透明性，能保持塗料的高透明度。
2. 良好的細度且分散性良好，防沉效果好，起泡少。
3. 流平設計使漆膜成膜細膩，手感舒適。
4. 具有獨特的催乾效應及協同消光效果。
5. 獨特的細度層次設計，助磨效果顯著。

應用：

廣泛應用於家俱塗料、**高檔油墨、高檔汽車塗料**、船舶塗料、**粉末塗料及塑料**、高分子樹脂、纖維橡膠、紙、**化妝品**、粉末冶金及水泥製品等各個領域。具有極佳的透明性，能保持塗料的高透明度。

包裝：

15、20KG/包。

儲存：

存放於 0~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在保質期後經重新檢測合格，可以繼續使用。貯存於乾燥處，裝運防淋雨。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。