

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155(代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

建材用疏水劑 LIGAPHOB N 90

規格：

濕氣含量	: 1.0~4.0%
游離 NaOH 含量	: 0.2~0.49%
脂肪酸含量	: 88.0~92.0%
硬脂酸含量	: <2.0%
油酸含量	: >70.0%
亞油酸含量	: <18.0%
篩分分析 >2000 μ m	: <0.1%
篩分分析 >800 μ m	: <15.0%

特性：

LIGAPHOB N 90 是一支以不飽和脂肪酸為基礎的鹼性皂，作為反應性疏水劑的用途廣泛，大部分用於灰泥，但也可用於一些特殊應用，例如密封泥漿和混凝土。**LIGAPHOB N 90** 提供非常好的長效效果。建議添加量為**0.1~0.5%**。

應用：

若在礦物石膏中添加 0.3% LIGAPHOB N 90，具有下列性能：

空隙率(DIN EN ISO 1015-7)	: 12.5%
流動鋪散(DIN EN ISO 1015-3)	: 165 mm
嵩密度(DIN EN ISO 1015-6)	: 1.8232 g/cm ³
吸水係數(DIN EN 1062-3)	: 0.03 kg/(m ² h ^{0.5})
吸水率(DIN EN 1062-3)	: 0.18 kg/(m ² h ²⁴)

儲存：

密封原包裝儲放於陰涼乾燥處，保值期自生產日起至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。