

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

碳氫樹脂 NOVARES TN 140

規格：

化學組成	: 不飽和芳香族 C9/C10 碳氫化合物聚合的碳氫樹脂
外觀	: 顆粒
色相(Gardner/50%甲苯溶液)	: ≤ 10
酸價	: ≤ 0.1 mg KOH/g
皂化價	: ≤ 0.5 mg KOH/g
軟化點(環球法)	: 135~145°C
密度(20°C)	: 1.08~1.11 g/mL
灰分	: $\leq 0.1\%$
含水率	: $\leq 0.1\%$
溴價	: 6~10 g/100g
閃火點(Pensky Martens 開杯)	: $> 250^{\circ}\text{C}$

應用：

NOVARES TN 140 可用於以下：

- 1.膠及填縫膠：木器加工用熱熔膠。
- 2.塗料：孔隙保護、漆、光油。
- 3.印刷油墨：報紙印墨、單張紙膠印油墨(offset ink)、凹版印墨、有色輪轉膠印油墨。

包裝：

25kg/包。

儲存：

密封原包裝需儲放於陰涼乾燥處。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。